






负极一侧涂黄色 黄灯

负极宽脚 正极

元件面孔位图



电原理图



产品型号解释:

KFC	A08	10	1	8.5H	U	D	F	250	AW	Y(W)	
轻触开关	带灯8×8	插脚	普通	总高	铜卡件 塑座	大炮卡件	复银弹片	弹片克力	瓷白色 PA66按钮	透明底黄 LED灯	

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.03 Ω	250V AC	≥100M Ω	250gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	LED灯		1	透明	黄光 2.4V
5	——	按钮	PA66	1	瓷白	
4	——	塑盖	PA66	1	黑色	
3	——	弹片	复银 t=0.06	1	Ag	借用KFCA0601
2	——	塑座	PA66	1	黑色	
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan langlun electronic products Co., Ltd

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	易光明	17.03.15	产品 型号	KFCA0810-1-8.5HUDF25010AW12-Y(W)				
审核	张厚富	17.03.15	产品 料号	8×8.5H 黄灯复银250g10W插脚				
批准	张厚军	17.03.15	比例	5:1	单位	mm	页码	1 OF 1
比例	5:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4		