



产品型号解释:

KFC	A06	20	1	5H	U	D	K	260	S	P
轻触开关	塑座6×6	防水插脚	普通脚位	总高	2高铜卡件塑座	大炮卡件	进钢弹片	弹片克力	塑料盖板	PPA按钮

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-20℃ 至 +70℃	12V DC., 0.5A	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	24±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
7	——	塑座	PA66	1	黑色	
6	——	防水盖	PA66	1	黑色	
5	——	按钮	PPA	1	黑色	
4	——	防水垫	硅胶 t=0.4	1	黑色	
3	——	防水膜	塑膜 t=0.06	1	黑色	
2	——	弹片	进钢 t=0.06	1	Ag	JKG-260g
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	大炮点

东莞市朗纶电子制品有限公司

设计	易光明	13.3.21	产品 型号	KFC A0620-1-5HUDK260SP			
审核	阮家泉	13.3.21					
批准	张厚军	13.3.21	产品 料号				
比例	5:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	

轻触开关
外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						角度 ±5° >30~ ±0.45 >10~30 ±0.35 ~10 ±0.25