



技术要求

1. 塑件表面应光洁，无毛刺，明显收缩，缺陷，裂纹等现象；
2. 插针表面电镀应光亮，无斑纹，划痕；
3. 未注公差按SJ1372-79中7级；
4. 温度范围：-25℃ 85℃；
5. 额定电压：250V，AC，DC；
6. 接触电阻：≤0.04Ω；
7. 绝缘电阻：≥500mΩ；
8. 耐压：500V，AC/minute



UNITS mm		东莞市朗纶电子制品有限公司 Dongguan langlun electronic products Co., Ltd									
MAT'L		PART NO.(INTENDED USE) BH3. 5-2P	TITLE: 高压插座3. 5-2P								
FINISH		APPD:	DWG NO.: BH3. 5-2P								
Q'TY PCS		CHKD:	<table border="1"> <tr> <th>SCALE</th> <th>SHEET</th> <th>REV.</th> </tr> <tr> <td>1/1</td> <td>1/1</td> <td>A</td> </tr> </table>			SCALE	SHEET	REV.	1/1	1/1	A
SCALE	SHEET	REV.									
1/1	1/1	A									
		DR: HU 2016. 09. 28									

X.± 0.3	X°.± 5°
.X± 0.25	.X°.± 2°
.XX± 0.20	.XX°.± 1°
.XXX± 0.10	.XXX°.± 0.5°