

编号: HY2110009119



东莞市朗纶电子制品有限公司

3K-KAMING Dongguan Lang Lun Electronic Products Co., Ltd



承认书 Letter of acceptance

客 户 CUSTOMER				
客户产品编码/规格 PRODUCT SPECIFICATION				
品 名 PART NAME				
型 号 MODEL				
制 样 DSGD BY		张 燕 Yan Zhang		
审 核 CHKD BY		李万平 Wanping Li		
承认单位 DEPT	采购部 PURCHASE	品保部 Q C	工程部 R & D	零件承认章 APPROVAL SIGNET
审 核 CHKD BY				
承 认 APPD				
审核结果: APPROVAL RESULT:		合格 不合格 ☐ OK ☐ NG		
说 明: REMRK:		确认后敬请回签 1 份 Please send us a copy of your confirmation		

本厂工程部审核: ENGINEERING DEPT:
日期: 2020 年 10 月 12 日 Date: December 12, 2020

法彩实业有限公司
FACAI INDUSTRY LIMITED
东莞市朗纶电子制品有限公司
Dongguan Long Lun Electronic Products Co., Ltd

Tel: 86 (0) 769-82123233

Fax: 86 (0) 769-82076788

Http: www.3K-KAMING.com

E-mail: 3k@langlunele.com

中国地址: 中国广东省东莞市黄江镇创业二路 58 号

Address: No. 58, Second Chuangye road, Huangjiang,
Guangdong, Dongguan City, Guangdong Province, China

工程部

 3K-KAMING		東莞市朗綸電子制品有限公司 Dongguan lang Lun electronic products co., LTD	
1. 产品名称		按钮开关	
2. 产品型号			
3. 电气参数		订制	
4. 使用温度范围		-20℃~+55℃	
5. 防护等级		IP65, IK08	
6. 开关组合		1NO 1NC	
7. 操作类型		自口式/复位式	
8. 灯珠寿命		40000小时	
9. 产品外形图		见附页	
10. 性能		备注：避免在高温环境下存放！	
机械性能	項目	試驗條件	規格
	动作力	沿垂直方向对开头缓缓施加负荷	约3~4N
	机械寿命	在无加负载情况下，以30次/分速度	操作循环次数达50万次
	可焊性	焊锡温度230±5℃ 浸渍时间3±0.5S	沾锡面积为浸渍范围的90%以上
	抗热性	焊锡温度260±5℃ 浸渍时间5±1S	电气、机械性能无异常
电气性能	接触电阻	6V. DC	≤ 50mΩ
	绝缘电阻	500V. DC 历时1min	≥1000mΩ
	技术要求		
	耐电压测试	测试條件	
		微断开	1000Vac/50Hz, 历时1min
		基本绝缘	1000Vac/50Hz, 历时1min
	耐久测试	过载测试	3A/250VAC, 6-10次/分, 共50次
		耐久测试	3A/250VAC, 6-10次/分, 共50000次
	温度测试		3A/250V, 连续通电1h直至温升稳定, 连接导线规格: 18AWG
		端子温度≤30K	